



Hoofd

Range	Masterpact
Range of product	Masterpact NW DC
Product or component type	Besturingsunit
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic DC 1.0
Trip unit technology	Elektronisch
Bereik compatibiliteit	Masterpact NW10...40 DC
Device application	Distributie
Aantal polen	4P
Type bescherming	For ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Verhouding uitschakelingseenheden	1000 A 2000 A 4000 A
Network type	DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast

Complementair

li type instelling ogenblikkelijke afname	Verstelbaar
li instelbereik momentopname	5400...11000 A
Earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,1 cm
Package 1 Weight	1,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------