

## COSSE À TUBE COUDÉE 90° CU, 150 MM², M12

**Numéro d'article: 183149**

Cosses tubulaires coudées Cu, version normale 90°C et coudée à 45° - Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP DIN EN 13600 - Surface : étamage galvanique, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs à fils fins IEC 228 - Recuit de dureté cuivre F 20. Version : coudée à 95° ; Section : 150 mm² ; Ø boulons : 12 mm ; Poids par 100pc:~kg : 8,3 ; Serrage 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce : 1



Longueur (mm) 150 mm  
 Largeur (mm) 150 mm  
 Hauteur (mm) 150 mm  
 Poids (kg) 0,083 kg

| Attribut                                         | Valeur    |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Isolé                                            | Non       |
| matériau                                         | Kupfer    |
| Protection de surface                            | verzinnt  |
| section nominale                                 | 150 mm²   |
| Taille AWG                                       | 300 kcmil |
| Convient pour les conducteurs multifilaires      | Oui       |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui       |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non       |
| Couleur de l'isolation                           | sonstige  |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 12        |
| angle de raccordement                            | 90°       |
| Nombre de trous de fixation                      | 1         |
| Modèle à bride étroite                           | Non       |
| Convient aux conducteurs à fils très fins        | Oui       |
| Forme de bride                                   | Ringform  |
| Avec trou de visibilité                          | Non       |

GTIN: 4021103831496

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de