




Principal

Gama	ComPacT
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 new generation ComPacT NS1600b...3200 new generation
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	12 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 W
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Masterpact NT Pieza de repuesto para Masterpact NW Pieza de repuesto para ComPacT NS630b...1600 new generation Pieza de repuesto para ComPacT NS1600b...3200 new generation

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	154,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,5 cm
Paquete 2 Longitud	13,0 cm
Paquete 2 Peso	1,604 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,695 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------