

Hoja de datos del producto

Características

GV4AS287

Bobina de disparo MX - 220...240 V CA 50Hz -
208...277 V CA 60Hz - para TeSys GV4



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Tipo de bobina	Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50 Hz 208...240 V CA 60 Hz

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	277 V acorde a En> 40 A
Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
Duración mínima del impulso	>= 20 ms
Tipo de montaje	Montaje interna
Consumo a la llamada en VA	6 VA
Maximum hold-in power consumption in VA	10 VA
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Duración de maniobra	< 50 ms
Conexiones - terminales	Terminales de resorte 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm

Entorno

Cantidad por juego	Juego de 1
--------------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	6,1 cm
Paquete 1 Peso	42,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,8 cm
Paquete 2 Ancho	12,9 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	0,5 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,441 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.