



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Type uitschakeling spanning	Vrijgave shunttrip
Spanning stuurkring	277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	277 V conform aan IEC 60947-1
Uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling < 0,7 Un mogelijke uitschakeling
Impulsduur	>= 20 ms
Mounting mode	Interne montage
Inschakelstroom in VA	6 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	10 VA
Mechanical durability	20000 cycles
Werkingstijd	< 50 ms
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	6,1 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	12,9 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	0,5 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,441 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.