

KSA630ABGD5

END FEED BOX 630 A LEFT SIDE CIRCUIT BREAKER PROT



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + PEN
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker
Control type	Rotatiehendel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	NSX630
Montagezone	Links
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabel met kabelschoen Staven
Width	1229 mm
Depth	390 mm
Height	457 mm
Net weight	39,9 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	39,9 cm
Package 1 Width	50 cm
Package 1 Length	123 cm
Package 1 Weight	45,56 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------