

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Empalmador de cables QUICKON, con una tuerca QUICKON, negro, 4+PE polos, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, para diámetro de cable 9 mm ... 14 mm.

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos comerciales

Código de artículo	1410415
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6CCC
Clave de producto	AF6CCC
GTIN	4046356929554
Peso por unidad (incluido el embalaje)	96,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Empalmador de cables
Familia de productos	QPD
Construcción	QPD 5x6,0
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+PE
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE
Número de conexiones por polo	1
Codificación	Perfil codificador

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39,6 mm
Altura	39,6 mm
Longitud	105,6 mm
Diámetro	39,6 mm
Ancho entre caras	30 mm
Ancho entre caras en montaje	30 mm

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10
---	---------

Conexión de conductores

Par de apriete	15 Nm
Par de apriete Tuerca de unión	15 Nm
Ancho entre caras Tuerca de unión	30 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Corriente asignada	40 A
Resistencia de contacto	< 3 mΩ

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Tensión de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	690 V
Tensión nominal U_N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I_N	40 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50 (Conexiones QUICKON máx. 10)
-------------------	--------------------------------------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Cu
Material Superficie contactos	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro exterior del cable	9 mm ... 14 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,95 mm ... 5 mm
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble




1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dibujo acotado QPD C 5 x 6,0

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-65875



DNV GL

ID de homologación: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40029149



UL listado

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-



cUL Listed

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Econnecteur de câble



1410415

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410415>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,918 kg CO2e
---------	---------------