# NSYTBS19128T Thalassa TBS ABS 192x121x87 TR





#### Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBS
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	121 mm
Profondità	87 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	105 mm
Profondità interna	80 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione	1 corpo
dispositivo	1 coperchio
	4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 2
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Low transparent cover
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

### Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)	
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente	_
Norme di riferimento	IEC 62208	_
Certificazioni prodotto	TÜV	_
Classe di isolamento	Classe II	
Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X	_
Grado di protezione IK	IK07 conforming to CEI 62262	_
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11	_
Temperatura di stoccaggio	-1540 °C	
Operating temperature	-2560 °C	_
Peso prodotto	0,38 kg	

#### Confezionamenti

Comezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	380,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	40,0 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	28,0 cm
Confezione 2: peso	11,36 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Caranzia	19 months
Gararizia	18 months