

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Thermotransferdrucker zur ein- und doppelseitigen Bedruckung von Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.

Produktbeschreibung

Nutzen Sie die Flexibilität des Industriedruckers THERMOMARK E.300 DOUBLE:

Der Drucker wurde speziell für die ein- und beidseitige Bedruckung von Schrumpf- und Markierungsschläuchen sowie die einseitige Bedruckung von vorgestanzten Etiketten oder Etikettenmaterial im Endlosformat entwickelt. Mit den passenden Rollenmaterialien des MARKING system Portfolios stellen wir Ihnen eine professionelle und dauerhaft beständige Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagen- sowie Klemmenkennzeichnung zur Verfügung. Zum komfortablen Schneiden oder Perforieren der Materialien im Endlosformat kombinieren Sie einfach den Drucker mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P.

Für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnung können Sie den THERMOMARK E.300 DOUBLE mit dem Applikator THERMOMARK E SLEEVE kombinieren. Auf diese Weise wird Ihr Drucker zum effizienten Druck- und Appliziersystem, da das Drucken und Applizieren der Marker in nur einem automatisierten Prozessschritt erfolgt.

Lieferumfang:

THERMOMARK E.300 DOUBLE, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), Netzkabel (Steckgesicht Typ "B"), Netzkabel (Steckgesicht Typ "I"), USB-Kabel, mehrsprachige Packungsbeilage

Ihre Vorteile

- Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Schrumpf- und Markierungsschläuche
- Durch die Abschaltung von einem der 300 dpi Druckköpfe ist eine einseitige Bedruckung von Rollenmaterialien möglich
- Geeignet für Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
- Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
- Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zum THERMOMARK E SERIES Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
- Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
- Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
- Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
- Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Einfache Ansteuerung und Verwaltung mit der MARKING system Software

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1472379
Verpackungseinheit	1 Stück

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1221
GTIN	4063151882358
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,22 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21 kg
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	THERMOMARK E.300 DOUBLE, Netzkabel (Steckgesicht Typ "F"), Netzkabel (Steckgesicht Typ "B"), Netzkabel (Steckgesicht Typ "I"), USB-Kabel, mehrsprachige Packungsbeilage

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer
---------------------------	----------------

Geräteigenschaften

Druckbreite	114 mm
Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	---

Maße

Breite	248 mm
Höhe	395 mm
Länge	594 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140403



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140403



EAC

Zulassungs-ID: KZ 27978

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermotransferdrucker



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1472379>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	8e15d0d7-aa54-4944-8807-4bb03816f407

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de