

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Impresora de transferencia térmica para imprimir a una o dos caras todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar rollos de gran tamaño.

Descripción del producto

Beneficiarse de la flexibilidad de la impresora industrial THERMOMARK E.300 DOUBLE:

La impresora se ha desarrollado especialmente para la impresión a una o dos caras de manguitos de marcado y termorretráctiles, así como para la impresión a una cara de etiquetas pretoqueladas o material de etiquetado en formato sin fin. Con los materiales en rollo adecuados de la gama MARKING system ponemos a su disposición una identificación profesional y duradera de conductores, cables, equipos, instalaciones y bornas. Para cortar o perforar cómodamente los materiales en formato sin fin, basta con combinar la impresora con el THERMOMARK E.CUTTER o el E.CUTTER/P.

Para marcar cables y conductores con una máxima eficiencia es posible combinar la THERMOMARK E.300 DOUBLE con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE. De este modo, su impresora se convierte en un sistema de impresión y aplicación, ya que la impresión y la aplicación de los marcadores se realiza en tan solo un paso de proceso automatizado.

Volumen de suministro:

THERMOMARK E.300 DOUBLE, cable de alimentación (cara enchufable tipo "F"), cable de alimentación (cara enchufable tipo "B"), cable de alimentación (cara enchufable tipo "I"), cable USB, hoja informativa multilingüe

Sus ventajas

- La impresión por ambas caras garantiza una legibilidad óptima de los manguitos termorretráctiles y de marcado
- Desconectando uno de los cabezales de impresión de 300 dpi es posible imprimir por una sola cara materiales en rollo
- Adecuada para materiales en rollo de la gama de productos de MARKING system
- Corte o perforación sencillos de materiales sin fin en formato de rollo con la THERMOMARK E.CUTTER (para cortar material de etiquetas en formato sin fin) o la THERMOMARK E.CUTTER/P (para perforar manguitos termorretráctiles en formato sin fin)
- Transforme fácilmente la impresora estándar en un eficiente sistema de impresión y aplicación: compatibilidad con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE de la THERMOMARK E SERIES
- Los mensajes de estado se envían cómodamente en tiempo real y de forma bidireccional al software de marcado, gracias a OPC UA cuando se maneja la impresora a través de la interfaz Ethernet
- Manejo sencillo de todos los mensajes de estado y de error, ya que se puede acceder a los vídeos y reproducirlos directamente a través de la pantalla táctil
- La resolución de impresión con 300 dpi es el estándar absoluto de la industria para todas las aplicaciones y los materiales habituales
- Funcionamiento eficiente y exento de mantenimiento gracias a la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
- Control y gestión sencillos con el MARKING system Software

Datos comerciales

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Código de artículo	1472379
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1221
Clave de producto	BG1221
GTIN	4063151882358
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21 kg
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	THERMOMARK E.300 DOUBLE, cable de alimentación (cara enchufable tipo "F"), cable de alimentación (cara enchufable tipo "B"), cable de alimentación (cara enchufable tipo "I"), cable USB, hoja informativa en varios idiomas

Rotulación

Tecnología de marcado	Thermotransfer
-----------------------	----------------

Propiedades del equipo

Anchura de impresión	114 mm
Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Dimensiones

Anchura	248 mm
Altura	395 mm
Longitud	594 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 40 °C
---------------------------------	----------------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>



cULus Listed

ID de homologación: E140403



cULus Listed

ID de homologación: E140403



EAC

ID de homologación: KZ 27978

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1472379>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8e15d0d7-aa54-4944-8807-4bb03816f407

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es