



Principal

Gama de producto	Modicon TM3 Safety
Tipo de producto o componente	Módulo de seguridad
Nombre abreviado del equipo	TM3SAF
Aplicación módulo seguridad	Para parada de emergencia y control de conmutador
Divisible placa ciega	Cableado de 1 canales de control de parada de emergencia Cableado de 2 canales de control de parada de emergencia Monitoring of a movable guard with 2 switches and automatic start ((*))
Nivel de seguridad	Can reach PL e/category 4 acorde a ISO 13849-1, estado 1 2008 Can reach PL e/category 4 acorde a ISO 13849-2, estado 1 2012 Can reach SILCL 3 acorde a IEC 62061, estado 1 2005 Puede alcanzar SIL 3 acorde a IEC 61508, estado 1 2010

Complementario

Fiabilidad de la función de seguridad	DC = 95 % acorde a ISO 13849-1 PFHd = 5E-9 1/h acorde a IEC 61508-1 1 operation/hour ((*)) DC-13 24 V corriente continua, <4 A PFHd = 30E-9 1/h acorde a IEC 61508-1 60 operations/hour ((*)) DC-13 24 V corriente continua, <1 A MTTFd = 500 años acorde a ISO 13849-1 1 operation/hour ((*)) DC-13 24 V corriente continua, <4 A MTTFd = 85 años acorde a ISO 13849-1 60 operations/hour ((*)) DC-13 24 V corriente continua, <1 A SFF = 95 % acorde a IEC 61508-1 HFT = 1 acorde a IEC 61508-1 Tipo = A acorde a IEC 61508-1
Tiempo de sincronización entre entradas	Ilimitado
Conexiones - terminales	Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² flexible sin terminal 13-14, 23-24, 33-34 Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² sólido sin terminal 13-14, 23-24, 33-34 Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² flexible con extr. cable, con bisel 13-14, 23-24, 33-34 Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo cable, sin bisel 13-14, 23-24, 33-34 Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² flexible con extremo de cable, con bisel doble 13-14, 23-24, 33-34 Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,14...1 x 1,5 mm ² flexible sin terminal otros terminales Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,14...1 x 1,5 mm ² sólido sin terminal otros terminales Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,25...1 x 0,5 mm ² flexible con extr. cable, con bisel otros terminales Captive spring terminals, removable terminal block ((*)) 1 x 0,25...1 x 1,5 mm ² flexible con extremo cable, sin bisel otros terminales
Tipo de salida	Apertura instantánea de relé, 3 NO circuitos, potential free ((*))
Número de circuitos de seguridad	3 NO para apertura instantánea de relé
Tensión máxima de conmutación	230 V categoría utilización AC-15 en 50 Hz - tipo de cable: apertura instantánea de relé) 24 V categoría utilización DC-13 - tipo de cable: apertura instantánea de relé)

[Us] tensión de alimentación asignada	24 V - 15...20 % corriente continua
Consumo de energía en W	0,2 W en 5 V corriente continua 3,6 W en 24 V corriente continua
Tipo de protección de entrada	Interno, electrón
[Uc] tensión de circuito de control	24 V CC
Máxima distancia entre dispositivos	30 m
Capacidad de corte	360 VA sujeción AC-15 B300 salida del relé 3600 VA erup. AC-15 B300 salida del relé
Capacidad de corte	4 A 24 V 50 ms DC-13 salida del relé
Corriente térmica de salida	6 A por relé para salida del relé
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	18 A
Fusible asociado	4 A gG o gL para salida del relé acorde a IEC 60947-5-1 6 A fundido rápido para salida del relé acorde a IEC 60947-5-1
Corriente desalida mínima	10 mA para salida del relé
Tensión de salida	10 V salida del relé
Maximum response time on input open	40 ms
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	300 V (grado contaminación 2) acorde a IEC 60647-5-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV categoría sobretens III acorde a IEC 60647-5-1
Consumo de corriente	100 mA en 24 V DC alimentación externa
Señalizaciones en local	User ((*)), estado 1 8 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Conexión eléctrica	Terminal de resorte
Normas	ISO 13849-1:2008 ISO 13849-2:2012 IEC 62061:2005 IEC 61508:2010 IEC 60947-5-1:2010 IEC 61131-2:2007 IEC 60204-1:2005 IEC 60204-1:2009/A1 IEC 61010-1:2010 EN 50581:2012
Certificaciones de producto	ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (pending) ((*))[RETURN]UL 61010-2-201[RETURN]generador[RETURN]TÜV[RETURN]RCM[RETURN]CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (pending) ((*))[RETURN]CSA 61010-2-201 (pending) ((*))
Marcado	EFUP 10 CE UL EAC RCM ((*)) CSA TÜV
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática - test level: 8 kV (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática - test level: 6 kV (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos - test level: 10 V/m (80 MHz a 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos - test level: 3 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos - test level: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Campo magnético a frecuencia eléctrica - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 3 kV (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: 2 kV (E/S) conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs - test level: 1 kV (líneas de potencia (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances - test level: 10 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Emisión irradiada - test level: 40 dBµV/m Clase A (24 V) conforming to IEC 55011 Emisión irradiada - test level: 47 dBµV/m Clase A (24 V) conforming to IEC 55011
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715 Wall mount using attached fasteners ((*))
Altura	94 mm
Profundidad	73 mm

Ancho	43,7 mm
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Normas	ISO 13850 IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14119 IEC 60204-1 En> 40 A
Resistencia a descargas electroestáticas	8 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2 6 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/M 80 MHz...1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz acorde a IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz acorde a IEC 61000-4-3
Resistencia a campos magnéticos	30 A/m 50/60 Hz acorde a IEC 61000-4-8
Resistencia a transitorios rápidos	3 kV para líneas de potencia (DC) - tipo de cable: DC) acorde a IEC 61000-4-4 2 kV para I/O lines ((*)) acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia a sobretensiones	1 kV líneas de potencia (DC) modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 DC 1 kV líneas de potencia (DC) modo común acorde a IEC 61000-4-5 DC
Resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields	10 V 0,15...80 MHz acorde a IEC 61000-4-6
Soporte de sujeción de cables	Emisiones radiadas 50 dBµV/m Clase A (24 V DC ((*)) en 30...230 Hz acorde a IEC 61131-3 Emisiones radiadas 57 dBµV/m Clase A (24 V DC ((*)) en 230...1000 Hz acorde a IEC 61131-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C instalación horizontal
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Humedad relativa	10...95 %, sin condensación - tipo de cable: en operación) 10...95 %, sin condensación - tipo de cable: en almacenamiento)
Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: Terminales) acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	2
Altitud de operación	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Resistencia a las vibraciones	+/-3,5 mm (f = 5...150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia mecánica	Saliências 6 ms 300 shocks ((*)) - tipo de cable: 25 gn) acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,600 cm
Paquete 1 Longitud	12,500 cm
Paquete 1 Peso	235,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,266 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Información Logística	
País de Origen	ES

Hoja de datos del producto TM3SAF5RG

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




(*) 8,5 mm (0,33 in) cuando se retira la abrazadera.


Hoja de datos del producto TM3SAF5RG

Montaje y aislamiento


Requisitos de espacio




Montaje en un rail



Montaje incorrecto




Montaje sobre la superficie de un panel



- (1) Instalar una regleta de montaje


Disposición de los orificios de montaje



Hoja de datos del producto TM3SAF5RG


Conexiones y esquema

Diagrama de cableado de la parada de emergencia



- S1: Conmutador de parada de emergencia
 S2: Conmutador de inicio
 (1) Salidas de seguridad
 (2) Inicio monitorizado
 (3) Inicio no monitorizado
 (4) Para un inicio automático, conecte directamente los terminales [S33] e [S39]
 (5) Canal de monitorización de dispositivos externos secundarios. Conecte los terminales [S41] y [S42] si no se utilizan
 (6) Fusibles. Consulte las especificaciones técnicas para conocer los valores de los fusibles
 (7) Comunicación de bus TM3 con Logic Controller no relacionada con la seguridad

Cableado de protecciones



- (1) Protección