

Hoja de datos del producto 31189

Características

Interrupor seccionador Compact INV320,
ruptura visible, 320 A, con mando rotativo rojo
y frontal amarillo, 4 polos





Principal

Gama	ComPact
Nombre del producto	Compact NB
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Número de polos	4P
Tipo de red	Corriente continua AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Color de la maneta	Rojo
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A, estado 1 320 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-22A, estado 1 320 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 320 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-21A, estado 1 320 A corriente continua 250 V 4 polos en serie DC-22A, estado 1 320 A corriente continua 250 V 4 polos en serie DC-23A, estado 1 320 A corriente continua 250 V 4 polos en serie
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	320 A en 60 °C
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	330 KA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC en 50/60 Hz 50 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz 250 V corriente continua
Poder de seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	Sí
Grado de contaminación	3

Complementario

Tipo de control	Mando rotativo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril Placa
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera
Potencia máxima	AC-23, estado 1 160 kW en 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 185 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 185 kW en 480 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA) AC-23, estado 1 220 kW en 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 250 kW en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 90 kW en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23, estado 1 90 kW en 230 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: NEMA)
Servicio nominal	Ininterrumpido
[Icw] Corriente temporal admisible	11,5 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 20 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda 4 KA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda 4,9 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad mecánica	10000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-21A, estado 1 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-21A, estado 1 1000 ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-21A, estado 1 1000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1000 ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1000 ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz DC-21A, estado 1 1000 ciclos 250 V corriente continua DC-22A, estado 1 1000 ciclos 250 V corriente continua DC-23A, estado 1 1000 ciclos 250 V corriente continua
Paso de conexión	45 mm
Altura	205 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	130 mm
Peso del producto	4,9 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda En > 40 A
Certificaciones de producto	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to H
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,9 cm
Paquete 1 Ancho	19,2 cm
Paquete 1 Longitud	22,4 cm
Paquete 1 Peso	6,301 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------