

CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger



0829530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829530>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenträger, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 1000 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0829530 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG241A |
| GTIN | 4046356614894 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,5 g |
| Zolltarifnummer | 39162000 |
| Ursprungsland | DE |

CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger



0829530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829530>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|------------|
| Breite | 1000,00 mm |
| Höhe | 17,60 mm |
| Tiefe | 5,50 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 1000 mm |
| Textfeldhöhe | 15 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-------------|
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | transparent |
| Material | PVC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Basiselement | PVC |
| Inhaltsstoffe | silikonfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger



0829530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829530>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger



0829530

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829530>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(CAS-Nr.: 15571-58-1) |
| SCIP | 6019e266-6ba2-4707-8ced-66f1ce9b6e28 |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,436 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de