

ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS Y ESCALERA EXTENSIBLE, 3 X 8 PELDAÑOS**Número de artículo: 146208**

Escalera de tijera y alargadera de 3 tramos, escalera aislante hasta 100.000 voltios, escalera de tijera combinada de tres tramos que se puede utilizar como escalera de tijera y como escalera de extensión (escalera única), cuando se utiliza como escalera de tijera, el tercer tramo superior de la escalera sólo se puede utilizar como puente de seguridad, estabilidad óptima gracias al refuerzo del suelo, la escalera de extensión se puede ajustar manualmente en altura de peldaño en peldaño, 2 rodillos de pared en la cabeza de la escalera, mecanismo de bloqueo y apertura de aluminio, correas tensoras de alta resistencia para evitar que la escalera de tijera se abra involuntariamente, peldaños huecos de plástico reforzado con fibra de vidrio con perfil en H (90 x 32 mm, 70 x 32 mm para 8 peldaños), peldaños de aluminio con anchura de peldaño 27 mm x longitud de peldaño 425 mm, anchura exterior 480 mm



Longitud (mm) 2400 mm

Anchura (mm) 485 mm

Altura (mm) 180 mm

Peso (kg) 27 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Glass fibre/aluminium
Ejecución	Extending ladder
anchura	- mm
Capacidad de carga	150 kg
Longitud de transporte	2.3 m
Número de peldaños	8
Con plataforma	No
Con ruedas	No
Número de elementos	3
Con estabilizadores	No
Con correa	No
Tensión nominal CA	1000 V
Tensión nominal CC	1500 V
Cumple con la norma EN 50528.	No
Con adaptador de mástil	No

GTIN: 4021103462089

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de