

| Descrizione                                                        | BLOCCO DIFFERENZIALE ALTE PRESTAZIONI |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sigla                                                              | BDHP                                  |
| N. poli                                                            | 2P                                    |
| N. moduli                                                          | 4                                     |
| Corrente nominale                                                  | 125 A                                 |
| Corrente differenziale nominale                                    | 30 mA                                 |
| Tipo                                                               | A                                     |
| Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 230 V                                 |

|                              |                                                |                                               |               |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Norma di riferimento         | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Frequenza nominale (Hz)                       | 50/60 Hz      |
| Tensione di isolamento (Ui)  | 500 V                                          | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV          |
| Categoria di sovratensione   | III                                            | Livello di immunità (onda 8/20µs)             | 250 A         |
| Sezione cavo rigido          | Max 70 mm²                                     | Sezione cavo flessibile                       | Max 50 mm²    |
| Temperatura di impiego       | -25 +40 °C                                     | Temperatura di stoccaggio                     | -40°C ÷ +70°C |
| Coppia nominale di serraggio | 3,5 Nm / 3 Nm (capocorda)                      | Posizione montaggio                           | Qualsiasi     |

DIMENSIONALE

SCHEMA ELETTRICO

## MARCHI/APPROVAZIONI

