



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 28
Device short name	BCH2
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	5000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	220 V 110 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig Enkelfasig
Kortsluitstroom	2,29 A
Continu koppel in stilstand	1,27 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 1,27 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, driefasig 1,27 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 1,27 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, driefasig 1,27 N.m voor LXM28... bij 5,7 A, 110 V, enkelfasig
Continu vermogen	400 W
Piekkoppel in stilstand	3,81 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 3,81 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, driefasig 3,81 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 3,81 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, driefasig 3,81 N.m voor LXM28... bij 5,7 A, 110 V, enkelfasig
Nominaal outputvermogen	400 W voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 400 W voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, driefasig 400 W voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 400 W voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, driefasig 400 W voor LXM28... bij 5,7 A, 110 V, enkelfasig
Nominaal koppel	1,27 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 1,27 N.M voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, driefasig 1,27 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 1,27 N.M voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, driefasig 1,27 N.m voor LXM28... bij 5,7 A, 110 V, enkelfasig
Nominale snelheid	3000 tpm voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM26D bij 2,6 A, 220 V, driefasig 3000 tpm voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM28... bij 2,6 A, 220 V, driefasig 3000 tpm voor LXM28... bij 5,7 A, 110 V, enkelfasig
Maximale stroom Irms	7,73 A voor LXM28... bij 0,4 kW, 220 V 7,73 A voor LXM28... bij 0,4 kW, 110 V
Max permanente stroom	2,52 A
Compatibiliteit product	LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,4 kW, 220 V, enkelfasig LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,4 kW, 220 V, driefasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,4 kW, 220 V, enkelfasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,4 kW, 220 V, driefasig LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,4 kW, 110 V, enkelfasig
Aseinde	Gesleuteld

Asdiameter	14 mm
Aslengte	30 mm
Sleutelbreedte	5 mm
Type terugkoppeling	20 bits single turn absolute encoder
Houdrem	Met
Houdkoppel	2,5 N.m ingebouwd
Mounting support	Aziatisch standaard flens
Motorflensmaat	80 mm
Elektrische aansluiting	Vrije lood
Koppel constant	0,55 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	33,5 V/krpm bij 20 °C
Inertie rotor	0,72 kg.cm ²
Statorweerstand	3,2 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	11,3 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	3,53 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	332 N bij 3000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	115 N
Aantrekvermogen rem	10,2 W
Type koeling	Natuurlijke convectorie
Lengte	152 mm
Aantal geschakelde motoren	1
Diameter centrerende kraag	70 mm
Centreerkraagdiepte	4 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	6,6 mm
Cirkeldiameter montagegaten	90 mm
Afstand schachtschouder-flens	4 mm
Net weight	2,8 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Ambient air temperature for operation	0...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,038 cm
Package 1 Width	17,587 cm
Package 1 Length	29,895 cm
Package 1 Weight	3,33 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	77,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja