



Principal

Gama de producto	Controlador lógico Modicon M168
Tipo de producto o componente	Profibus DP communication module (**)
Compatibilidad de gama	Modicon LMC078
Compatibilidad del producto	Motion controller (**)

Complementario

Interface física	RS485
Método de acceso	Maestro/esclavo
Tipo de conexión integrada	Profibus DP - 1 SUB-D 9 hembra conector, veloc transmisión: 12 Mbit/s

Entorno

Normas	UL 508 EN/IEC 61131-2 zona B CSA C22.2 No 142
Certificaciones de producto	cULus[RETURN]CSA[RETURN]CE
Marcado	CE
Temperatura ambiente de operación	5...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 61131-2
Grado de contaminación	2
Altitud de operación	0...2000 m
Resistencia a las vibraciones	10 m/s ² en montaje directo
Resistencia a los choques	100 m/s ²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,300 cm
Paquete 1 Longitud	11,200 cm
Paquete 1 Peso	104,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,436 kg