



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon LMC078
Tipo prodotto	Profibus DP communication module
Compatibilità gamma	Modicon LMC078
Compatibilità prodotto	Motion controller

Caratteristiche tecniche

Interfaccia	RS485
Metodo di accesso	Master/slave
Tipo di connessione integrata	Profibus DP - 1 femmina SUB-D 9 connettore, intervallo di trasmissione: 12 Mbit/s

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508 EN/IEC 61131-2 zona B CSA C22.2 No 142
Certificazioni prodotto	cULus[RETURN]CSA[RETURN]CE
Marchatura	CE
Temperatura ambiente	5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 61131-2
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Resistenza alle vibrazioni	10 m/s ² su montaggio diretto
Resistenza agli shock	100 m/s ²

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Confezione 1: peso	104,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,436 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------