



### Hoofd

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Range of product          | Modicon LMC078                 |
| Product or component type | Profibus DP communicatiemodule |
| Bereik compatibiliteit    | Modicon LMC078                 |
| Compatibiliteit product   | Bewegingscontroller            |

### Complementair

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fysieke interface             | RS485                                                                      |
| Toegangsmethode               | Master/slave                                                               |
| Geïntegreerd aansluitingstype | Profibus DP - 1 vrouwelijk SUB-D 9 stekker, transmissiesnelheid: 12 Mbit/s |

### Omgeving

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Standards                             | UL 508<br>EN/IEC 61131-2 zone B<br>CSA C22.2 Nr. 142 |
| Product certifications                | cULus[RETURN]CSA[RETURN]CE                           |
| Markering                             | CE                                                   |
| Ambient air temperature for operation | 5...55 °C                                            |
| Ambient air temperature for storage   | -25...70 °C                                          |
| Relatieve vochtigheid                 | 5...95 % zonder condensatie                          |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conform aan IEC 61131-2                         |
| Pollution degree                      | 2                                                    |
| Operating altitude                    | 0...2000 m                                           |
| Trillingsweerstand                    | 10 m/s <sup>2</sup> op directe montage               |
| Schokbestendigheid                    | 100 m/s <sup>2</sup>                                 |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,700 cm  |
| Package 1 Width              | 8,300 cm  |
| Package 1 Length             | 11,200 cm |
| Package 1 Weight             | 104,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,436 kg  |