



Principal

Gama	Multi 9
Tipo de producto o componente	Bobina de mínima tensión
Nombre abreviado del equipo	MNs
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Retardo
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Multi 9 Multi 9 C60BP C60BP Multi 9 Multi 9 C60BP C60BPR Multi 9 Multi 9 C60BP C60SP Multi 9 Multi 9 IC GFP Multi 9 Multi 9 C60SP C60H-DC
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 Sí
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	0,066 kg
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 1 cable(s) 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 14) - rígido Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 16) - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for Inferior connection
Par de apriete	1 N.m Inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1
Certificaciones de producto	PCT[RETURN]UR[RETURN]UL
Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente de operación	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,9 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,4 cm
Paquete 1 Peso	76 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,7 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	677 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,58 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.