

SACC-DSIV-M12-NUT-8 THR PPI - Prensaestopas para carcasa



1454487

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454487>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo interior Push-Pull, Conexión por soldadura THR

Sus ventajas

- Plug-and-Produce: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
- Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
- Alta seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
- Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull

Datos comerciales

Código de artículo	1454487
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQAAI
Clave de producto	ABQAAI
GTIN	4063151843540
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,33 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SACC-DSIV-M12-NUT-8 THR PPI - Prensaestopas para carcasa



1454487

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454487>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
Par de apriete	1,5 ... 2 Nm

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	Latón, niquelado
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo interior Push-Pull

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67, en estado bloqueado
	IP65, en estado bloqueado
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	Sobre la base de IEC 61076-2-010

Montaje

SACC-DSIV-M12-NUT-8 THR PPI - Prensaestopas para carcasa



1454487

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454487>

Tipo de montaje	Montaje frontal (M12 x 1)
-----------------	---------------------------

SACC-DSIV-M12-NUT-8 THR PPI - Prensaestopas para carcasa



1454487

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454487>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-DSIV-M12-NUT-8 THR PPI - Prensaestopas para carcasa



1454487

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1454487>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es