



Hoofd

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Indicatorbank
Type element signaalkolom	Verlichte eenheid
Type signalering	Flitsend
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBC
Materiaal	Polycarbonaat
Lichtbron	Integrale flits ontladingsbuis, rood
Type lamp	Flits ontladingsbuis
Us nominale voedingsspanning	120 V AC
Flitsenergie	10 J

Complementair

Montage stijl	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 U_n conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	< 290 mA AC
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsfrequentie	1 Hz
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	157 mm
CAD totale diepte	70 mm
Net weight	0,315 kg

Omgeving

Product certifications	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standards	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform aan UL (binnenshuis)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	315,0 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,493 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------