



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Schermo digitale
Applicazione prodotto	Sistema bus KNX
Device presentation	Dispositivo completo
Funzione disponibile	Funzione a sfioramento
Processore	ARM Cortex-A35 quad core
Colore	Nero verniciato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	-
Montaggio dispositivo	Montaggio a muro
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V DC
Potenza assorbita in W	5,8 W funzionamento 2,2 W stand by
Tipo display	Schermo TFT LCD
Risoluzione display	1024 x 600 pixel
Colore display	16 milioni di colori
Dimensioni display	7 pollici
Tipo memoria	8 GB flash 2048 MB RAM
Installazione	Verticale Orizzontale
Materiale	Plastica
Protocollo di comunicazione	Wi-Fi
Altezza	196,65 mm
Profondità	23,91 mm
Larghezza	132,76 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Grado di protezione IP	IP30

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	17,800 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	886,000 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------