Hoja de datos del producto
Características

LV438973
interruptor seccionador Compact NSX1600NA DC PV - 1600A - 4P

Principal

Gama	ComPact
Nombre del producto	ComPacT NSX DC nueva generación
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre abreviado del equipo	Compact NSX1600NA DC PV
Número de polos	4P
Tipo de red	Corriente continua
[Ue] Tensión nominal de empleo	1000 V corriente continua acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ie] Corriente nominal de empleo	DC-22A, estado 1 1500 A corriente continua 1000 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V corriente continua acorde a valores instantáneos y de demanda
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ith] Corriente térmica convencional	1600 A en 65 °C
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	20 kA solo interruptor-seccionador
Código de poder de corte	DE
Poder de seccionamiento	Sí acorde a valores instantáneos y de demanda
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Categoría de empleo	DC-22A
Grado de contaminación	3 acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera
[Icw] Corriente temporal admisible	20 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad mecánica	10000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad eléctrica	100 ciclos 1000 V corriente continua In acorde a valores instantáneos y de demanda
Paso de conexión	115 mm
Altura	327 mm
Ancho	280 mm
Profundidad	182 mm
Peso del producto	18 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Normas	Es decir> = 10 mA
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to H
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,0 cm
Paquete 1 Ancho	27,9 cm
Paquete 1 Longitud	41,0 cm
Paquete 1 Peso	21,676 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil