



### Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	OF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC
Tipo de montaje	Fijo
Capacidad de corte	5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V corriente continua 2,5 A DC-12 250 V corriente continua 0,5 A DC-12 48 V corriente continua 0,3 A DC-12 24 V corriente continua
Carga mínima	2 mA en 15 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.