



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	OF
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Mode d'installation	Fixe
Pouvoir de coupure	5 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V CC 2,5 A DC-12 250 V CC 0,5 A DC-12 48 V CC 0,3 A DC-12 24 V CC
Charge minimum	2 mA à 15 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage 1	38,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------