

# Hoja de datos del producto

## Características

# LUFDA10

## TeSys U - Módulo de función - señalización de sobrecarga térmica - 1 NA



### Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LUF
Tipo de producto o componente	Módulo de función
Compatibilidad del producto	LUCB LUCC LUCD

### Complementario

Tipo de montaje	Conexión
Ubicación de montaje	Panel frontat
Main function available	Señalización de sobrecarga térmica y restablecimiento automático o remoto
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA
Señalización de fallo	LED panel frontal
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...240 V corriente continua 24...240 V AC
Consumo de corriente	7 mA en 24 V DC 13.3 mm en 240 V AC
Características de salidas discretas	1 NA - tipo de cable: AC-15) en 230 V - alimentación: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 ciclos 1 NA - tipo de cable: DC-13) en 24 V - alimentación: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
[Ith] Corriente térmica convencional	2 A en <70 °C
Protección contra cortocircuito	2 A fusible gG acorde a IEC 60947-5-1
Tipo de entrada	Restablecimiento remoto - sección de cable: 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> <500 m - impedancia relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacitancia del cable: 0,093 nF
Paso de conexión	5,08 mm
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm <sup>2</sup> rígido sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...1 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5...1 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable
Par de apriete	0,5...0,6 N.m - con destornillador 3,5 mm Plano
Peso del producto	0,055 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	4,8 cm
Paquete 1 Longitud	10,8 cm
Paquete 1 Peso	76,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	26
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,161 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------