





Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
Aantal verticale modules	7
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	350 mm
Width	500 mm
Net weight	1,26 kg

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,24 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	12,9 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	57,5 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	63,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen