



Mi BA

- Abdeckstreifen

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Breite in Teilungseinheiten: 6 TE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe: 200 mm
Breite: 108 mm
Tiefe: 10 mm
Nettogewicht: 0,1 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000680
EAN: 4012591656807
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

HINWEIS

Geeignet für: Gehäuse mit Sicherungssockeln auf Sammelschiene.
Ausschnitthöhe: 195 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Blindabdeckung Mi BA für Reitersicherungsausschnitte Diazed/Neozed