



### Hoofd

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Range                      | Mureva        |
| Product or component type  | Contactdoos   |
| Device short name          | Mureva-ingang |
| Plug, categorie stekkerbus | LV            |
| Poles description          | 2P + E        |
| Network type               | AC            |
| Standaard stopcontact      | Industrieel   |

### Complementair

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Mounting mode                      | Montage op paneel                        |
| Plug, stekkerdoos, contr st vorm   | Hoekig                                   |
| [In] rated current                 | 16 A                                     |
| [Ue] rated operational voltage     | 200...250 V                              |
| Network frequency                  | 50/60 Hz                                 |
| Aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 6 u                                      |
| Materiaal stopcontact              | Behuizing: zelfdovend technisch polymeer |
| Legering contacten                 | Moffen: messing                          |
| Connections - terminals            | Snelle aansluiting                       |
| Cable cross section                | 1...4 mm <sup>2</sup>                    |
| Net weight                         | 0,147 kg                                 |
| Afmeting basis                     | 65 x 85 mm                               |
| Height                             | 85 mm                                    |
| Width                              | 73 mm                                    |
| Depth                              | 103 mm                                   |
| Colour                             | Grijs (RAL 7035)                         |
| Spanningskleur                     | Blauw                                    |

### Omgeving

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standards                              | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| IP beschermingsgraad                   | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-1                   |
| Relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )                                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,5 cm   |
| Package 1 Width              | 6,5 cm   |
| Package 1 Length             | 8,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 138,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 12,0 cm  |
| Package 2 Width              | 26,0 cm  |
| Package 2 Length             | 26,7 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,516 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 30       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 5,1 kg   |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                        |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|