



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Product or component type	Ethernet TCP/IP-netwerkmodule
Concept	Transparent Ready
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 getwiste paren transparant ready klasse B30
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Communicatiedienst	Beheer bandbreedte Data Editor (via PC-terminal) FDR-server Rek-Viewer SNMP netwerkadministrator Modbus TCP I/O Scanner en Messaging Ethernet/IP I/O Scanner en Messaging Ingebedde 4-poort schakelaar RSTP support Poort spiegeling
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Geheugengebruik	Toepassing opslaan Activering van standaard webserver
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Lokale signalering	Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood) Voor status Ethernet netw.(ETH STS): 1 LED (amber) Voor MS (Module Status): 1 LED (groen/rood) Voor NS (Netwerkstatus): 1 LED (groen/rood)
Control type	Processor of systeemfout (ERR)
Stroomverbruik	555 mA bij 3.3 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/34/EU - ATEX-richtlijn
Productcertificaten	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Scheepvaart[RETURN]UR zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22

Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G EN/IEC 60079-0
Milieu-eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	219,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,656 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------