Hoja de datos del producto MGN02363 Características

fuse-switch disconnector D02 - 3 poles - 63 A



Principal	
Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 DB
Tipo de producto o componente	Fusible-seccionador
Nombre abreviado del equipo	D02
Número de polos	3P
Número de polos protegidos	3
Categoría de empleo	AC-22A acorde a valores instantáneos y de

demanda

Complementario

[In] Corriente nominal	63 A	
Curva del fusible	GG	
	AM	
Tamaño de fusible	15 x 36 mm	
Código de tamaño del fusible	D02	
[Ue] Tensión nominal de empleo	230400 V AC 50/60 Hz	
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V	
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV	
Tipo de montaje	Fijo	
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm	
Pasos de 9 mm	9	
Altura	88 mm	
Ancho	81 mm	
Profundidad	68 mm	
Durabilidad mecánica	8500 ciclos abierto-cerrado	
Durabilidad eléctrica	1500 ciclos	
Conexiones - terminales	Bornas tornillo1,535 mm² rígido	
	Bornas tornillo1,525 mm² flexible	
	Bornas tornillo1,525 mm² flexible con extremo de cable	
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm	
Par de apriete	3 N.m	

Entorno

Normas	IEC 60269-3	
	EN 60947-3	
	IEC 60269-1	
	Valores instantáneos y de demanda	
	EN 60947-1	
	En> 40 A	
Etiquetas de calidad	VDE	
Grado de protección IP	IP20	
Temperatura ambiente de operación	-540 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-2555 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	406,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	8,700 cm
Paquete 2 Ancho	9,800 cm
Paquete 2 Longitud	33,200 cm
Paquete 2 Peso	1,685 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,399 kg

Sostenibilidad de la oferta

Sostenibilidad de la olerta	
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos