



DK KS 16

- Abzweigklemme
- geeignet für die Montage auf Tragschiene

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung: $U_i = 690\text{ V}$
Bemessungsstrom: $I_n = 102\text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquer-schnitt min.	Leiterquer-schnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leitermate-rial
3	6 mm ²	10 mm ²	eindräftig, mehrdräftig, feindräftig	rund	Cu
2	16 mm ²	25 mm ²	mehrdräftig, feindräftig	rund	Cu
1	35 mm ²	35 mm ²	mehrdräftig, feindräftig	rund	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 2
Anschlussart: Schraubanschluss
Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Nein
Abisolierlänge: 16 mm
Anzugsdrehmoment der Klemme: 3 Nm

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
--------------	----------------

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mittelgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polyamid

Halogenfrei:

Ja

Silikonfrei:

Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,372 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 60998-2-1

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

62000118

EAN:

4012591122500

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85369010

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Klemmen-Set DK KS 16, 6 - 25 mm², 5-polig für Kupferleiter

ZEICHNUNGEN

