

RPI-BC INT-PCB SET - Placa de circuito impreso




2202994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202994>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placa de trama perforada con conexión de GPIO incl. los bornes PTSM



Datos comerciales

Código de artículo	2202994
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHBAE
Clave de producto	ACHBAE
GTIN	4055626292618
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,33 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RPI-BC INT-PCB SET - Placa de circuito impreso



2202994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202994>

El set consta de

PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Conector hembra

2202992

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202992>


Regleta hembra para unir a una placa de circuito impreso adicional o a la placa de circuito impreso con trama perforada con el GPIO del ordenador Raspberry Pi



PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1814867

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1814867>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: blanco señales, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, paso: 2,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PTSM, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho

RPI-BC INT-PCB SET - Placa de circuito impreso



2202994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202994>

PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso

1704857

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1704857>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm², color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PTSM 0,5/...-P WH, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PTSM, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Juego de muestras
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Serie de carcasas	BC
Paso	2,54 mm

Dimensiones

Paso	2,54 mm
------	---------

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material Carcasa	FR 4-21
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

RPI-BC INT-PCB SET - Placa de circuito impreso



2202994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202994>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27260692
ECLASS-13.0	27260692

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---