

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 50,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 25 MM, 50 PIÈCES**Numéro d'article: 182227**

Embout isolés | Dimensions selon DIN 46228 partie 4 série de couleurs 2 | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance à la température de -35°C à +105°C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, évite les dommages et l'épissure | Exécution : Section 50 mm² | Longueur sans isolation L2 25 mm | Longueur totale L1 40 mm | d1 10,3 | d2 15 | S1 0,3 | S2 0,5 | Couleur d'isolation olive | Poids par 100 pièces env. 0,35 kg | Listé UL non applicable |

Unité de vente/pce : 50 pièces



Longueur (mm) 185 mm
Largeur (mm) 150 mm
Hauteur (mm) 45 mm
Poids (kg) 0,00348 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	50 mm²
longueur de douille	25 mm
longueur hors tout	40 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	sonstige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	0

GTIN: 4021103822272

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de