

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 50,0 MM², HULSLENGTE 25 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182227

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
 tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 Doorsnede 50 mm² | Lengte zonder isolatie L2 25 mm | Totale
 lengte L1 40 mm | d1 10,3 | d2 15 | S1 0,3 | S2 0,5 | Isolatiekleur
 olijf | Gewicht per 100 stuks ca. 0,35 kg | UL-listing niet van
 toepassing | PU/stuk: 50 stuks



Lengte (mm)	185 mm
Breedte (mm)	150 mm
Hoogte (mm)	45 mm
Gewicht (kg)	0,00348 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	50 mm ²
Lengte van de huls	25 mm
totale lengte	40 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	sonstige
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	0

GTIN: 4021103822272

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de