

Hoja de datos del producto

Características

LV432592

Cubrebornes cortos, Compact NSX 400/630, paso 45 mm, IP40, 4 polos



Principal

Tipo de producto o componente	Short terminal shield ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS Compact NSX500 Compact NS ComPact NSXm Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación Compact NS Compact NSX Micrologic 7 NSX400 DC Compact NS Compact NSX Micrologic 7 NSX630 DC Compact Compact NSX400 CC Compact Compact NSX630 CC EasyPact EasyPact CVS630 EasyPact EasyPact D3N Compact Compact NB Compact Compact INSE
Accesorio/tipo de componente	Accesorios de aislamiento
Número de polos	4P
Cantidad por juego	1

Complementario

Paso de conexión	45 mm
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,600 cm
Paquete 1 Ancho	12,500 cm
Paquete 1 Longitud	27,400 cm
Paquete 1 Peso	147,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,646 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	33,168 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------