



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Bloque de distribución
Nombre del producto	Linergy DX
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario PrismaSeT Prisma PH armario PrismaSeT PrismaSeT P armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Grado de protección IP	IPxx B

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
Equipo instalado	Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 NA - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 con protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Número de polos	4P
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	750 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ie] Corriente nominal de empleo	125 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	4,5 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	20 kA
I²t en activación	20250000 A².s
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 35 mm² - tipo de cable: rígido) Suministro, estado 1 terminal tipo túnel 35 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 2 4...10 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 2 4...10 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 3 2,5...6 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 3 2,5...6 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 7 1,5...4 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal de resorte, 7 1,5...4 mm² - tipo de cable: rígido) Distribución, estado 1 terminal tipo túnel, 1 4...16 mm² - tipo de cable: flexible) Distribución, estado 1 terminal tipo túnel, 1 4...25 mm² - tipo de cable: rígido)
Pasos de 9 mm	12
Altura	127 mm
Ancho	108 mm

Profundidad	48 mm
Peso del producto	0,5 kg
Color	Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016)

Entorno

Grado de contaminación	3
Resistencia al filamento incandescente	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,8 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	13,5 cm
Paquete 1 Peso	474 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	11,7 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	49,6 cm
Paquete 2 Peso	2,541 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	420
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	225 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos