



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione
Nome prodotto	Distribloc
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT Prisma PH Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Grado di protezione IP	IPxx B

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN
Dispositivo installato	Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Numero di poli	4P
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	4,5 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
I ² t all'attivazione	20250000 A²s
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a gabbia 35 mm² (rigido) Alimentazione: morsetto a gabbia 35 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 2 4...10 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 2 4...10 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5...6 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 3 2,5...6 mm² (rigido) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5...4 mm² (flessibile) Distribuzione: terminale a molla, 7 1,5...4 mm² (rigido) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4...16 mm² (flessibile) Distribuzione: morsetto a gabbia, 1 4...25 mm² (rigido)
Passo 9 mm	12

Altezza	127 mm
Larghezza	108 mm
Profondità	48 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Colore	Grigio antracite (RAL 7016)

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Resistenza al filo incandescente	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Norme	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA
Temperatura ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,8 cm
Confezione 1: larghezza	11,2 cm
Confezione 1: profondità	13,5 cm
Confezione 1: peso	474 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	11,7 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	49,6 cm
Confezione 2: peso	2,541 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	420
Confezione 3: altezza	95 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	225 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------