



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Distributieblok
Product name	Linergy DX
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting support	DIN-rail
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Poles description	4P
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	4,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	20 kA
I²t bij activering	20250000 A².s
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem 35 mm² (stijf) Voeding: tunnelaansluitklem 35 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm² (stijf) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm² (stijf) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm² (stijf) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...16 mm² (flexibel) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...25 mm² (stijf)
Aantal modules van 9 mm	12

Height	127 mm
Width	108 mm
Depth	48 mm
Net weight	0,5 kg
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

Pollution degree	3
Weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	474 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	11,7 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	49,6 cm
Package 2 Weight	2,541 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	225 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen