

**EMBOUT BITFLEX, STANDARD, PH3, LONGUEUR 25 MM****Numéro d'article: 114513**

Embout Bitflex : la zone d'amortissement située entre l'embout et la pointe de travail absorbe les pics de force excessifs qui, jusqu'à présent, entraînaient une usure importante et des forces d'éjection destructrices. La zone FLEX confère à l'embout Bitflex une durée de vie nettement supérieure à celle des embouts standard classiques. Embout avec entraînement hexagonal 1/4", STANDARD selon DIN 3128, embout simple pour vis cruciformes, Phillips PH 3, longueur 25 mm



Longueur (mm) 25 mm  
Largeur (mm) 7 mm  
Hauteur (mm) 7 mm  
Poids (kg) 0,006 kg

| Attribut                                      | Valeur      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Isolation de protection 1000 V                | Non         |
| longueur hors tout                            | 25 mm       |
| système de vissage                            | Phillips PH |
| Taille                                        | 3           |
| Largeur de lame                               | - mm        |
| Epaisseur de la lame                          | - mm        |
| Clé de serrage                                | - mm        |
| Convient pour une utilisation avec un marteau | Non         |
| Avec trou                                     | Non         |
| Taille des bits                               | - mm        |
| Cote de raccordement                          | 1/4 inch    |
| Double face                                   | Non         |
| Cote de raccordement                          | - mm        |
| Fixation par billes à ressort                 | Non         |

GTIN: 4021103145135

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de