

CK8,0-ED-35,00F AG - Contact à sertir



1550052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550052>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-...-35, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 8 mm, courant de référence: 100 A, section raccordable: 35 mm² ... 35 mm², AWG 2...2 , matériau de contact: Alliage de Cu

Données commerciales

Référence	1550052
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AIG
Product key	AF7AIG
GTIN	4067923025189
Poids par pièce (emballage compris)	19,56 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,333 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CK8,0-ED-35,00F AG - Contact à sertir



1550052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550052>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Série	HC-M-...-35
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Longueur à dénuder	16 mm
Section de raccordement	35 mm ² ... 35 mm ²
Section raccordable AWG	2 ... 2

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu (sans plomb)
Matériau Surface des contacts	Ag

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)	8 mm
--------------------------------	------

Propriétés électriques

Courant de référence	100 A (Tenez compte du déclassement de l'insert de contact utilisé. Le courant assigné correspond à la section de raccordement maximale possible)
----------------------	---

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

CK8,0-ED-35,00F AG - Contact à sertir



1550052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550052>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK8,0-ED-35,00F AG - Contact à sertir



1550052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1550052>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr