

MULTI+ 30 PC

Trouver rapidement et facilement des luminaires

individuels [Code finder](#)

Clear filters

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- ☐ DISCOVER
☐ BOOST
☐ ELEVATE



- ▶ Série ▼
- ▶ Température de couleur [K] ▼
- ▶ CRI ▼
- ▶ Optique ▼
- ▶ Distribution lumineuse ▼
- ▶ Flux réel [lm] ▼
- ▶ Puissance du luminaire [W] ▼
- ▶ Efficacité lumineuse [lm/W] ▼
- ▶ Voltage type ▼
- ▶ Couleur ▼



Présentation ▼ Projets ▼ Download

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Joint en silicone anti vieillissement
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Classe II
- Driver intégré

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

- ▶ **Finition** ✓
- ▶ **Commandes d'éclairage** ✓
- ▶ **Capteurs** ✓
- ▶ **Bloc de sécurité** ✓
- ▶ **Degré de protection IP** ✓
- ▶ **Code de protection contre les chocs mécaniques IK** ✓
- ▶ **Classe de protection** ✓
- ▶ **Connexions électriques** ✓
- ▶ **Temperature ambiante min. [°C]** ✓
- ▶ **Temperature ambiante max. [°C]** ✓
- ▶ **UGR - Unified Glare Rating** ✓
- ▶ **MOQ** ✓

- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- Les versions SMART sont dotées d'un dispositif électronique qui permet le réglage du flux lumineux pour réduire la consommation et qui permet d'atteindre les 100% du flux quand ils sont nécessaires en garantissant en toute circonstance une sécurité de 30% du flux
- Les versions SMART HF sont dotées de capteur Haute fréquence intégré qui gère du 30% au 100% du flux en cas de détection de présence
- Les versions SMART DA sont adaptées à une utilisation sur des installations à deux lignes séparées sur lesquelles la demande de 100% du flux est commandée par un bouton ou un capteur de ligne



MULTI+ 30 PC

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼

Accessories ▼

Sources ▼



MULTI+ 30 PC HF

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼

Accessories ▼

Sources ▼

Go to LIGHT-PERFORMER®

Newsletter



MULTI+ 30 PC EM/3P

Optique | Symétrique extra-diffusante



Liste de produits ▼

Accessories ▼

Sources ▼

Product Family

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>



MULTI+ 40 PC



MULTI+ 35


[Newsletter Subscribe](#)
[Request information](#)


GEWISS LightZone

Depuis 2023, Performance iN Lighting fait partie du Groupe GEWISS, au sein de l'écosystème GEWISS LightZone, où nous développons des solutions d'éclairage intégrées qui transforment la complexité en simplicité, en accompagnant les professionnels et les utilisateurs finaux dans la réalisation de leurs besoins.

[Discover more on GEWISS](#)

Produits

Éclairage
intérieur

Éclairage
extérieur

Projets

Office

Retail

Healthcare

Hospitality

Industry

Residential

City Landscape

Sports

Transportation

Service

Technical
Customer
Support

Lighting
Technical
Solutions

Des solutions
d'éclairage sur
mesure

Normes et
règlements

LIGHT-
PERFORMER®

dimSMART!®

SMART

Les
instruments
pour la
conception

Téléchargements

L'entreprise

Qui sommes -
nous?

Garantie

General sales
conditions

Le
developpement
durable au
centre de
l'avenir

Governance

Force de
ventes

Contacts

Travailler avec
nous

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

