



Presentazione

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | TeSys                                                                     |
| Nome dispositivo       | LAD4                                                                      |
| Tipo prodotto          | Modulo soppressore                                                        |
| Compatibilità prodotto | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione              | Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore<br>Lato anteriore |
| Installazione              | Con clip                                                                                                                                                                                                                               |
| Tecnologia del soppressore | Varistore (limitazione picchi)                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione di comando [Uc]   | 24...48 V CA                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione di picco massima  | 2 Uc                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso prodotto              | 0,012 kg                                                                                                                                                                                                                               |

Ambiente

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificazioni prodotto   | UL[RETURN]CSA                                                                           |
| Grado di protezione IP    | IP2x conforme a CEI 60529                                                               |
| Temperatura ambiente      | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                                                                             |

Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 13,700 g  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 70        |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 2: peso               | 1,169 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1120      |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 38,980 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|