



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G conducto PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota Conexión frontal
Número de módulos verticales (50 mm)	12
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	600 mm
Ancho	300 mm
Peso del producto	1,24 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	61,200 cm
Paquete 1 Peso	1,217 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,000 cm
Paquete 2 Ancho	51,500 cm
Paquete 2 Longitud	81,000 cm
Paquete 2 Peso	12,970 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	43,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	63,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos