

## SL 5.08 FLA/8/2.3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

### Einfach wirkungsvoll: Das Bindeglied zwischen LED und Frontpanel.

Flutlichtanzeigen ermöglichen eine einfache Überwachung der Schaltzustände ohne Sonderkonstruktionen: Optischer Kunststoff leitet das Licht von gängigen LED's kostengünstig über einen Bogen bis in die Steckebene oder durch die Frontplatte.

Die Lichtleiter-Elemente werden einfach hinter die zugehörigen abgewinkelten Stiftheuten (90° Abgangsrichtung) gerastet. Varianten mit unterschiedlichen Lichteintrittshöhen ermöglichen eine optimale Lichtausbeute für unterschiedliche LED-Bauformen bzw. - Höhen.

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen:

- keine zusätzliche LED-Platine hinter dem Frontpanel erforderlich
- keine "langbeinigen" LED's, mit separater Halterung notwendig
- gebogene Lichtleitung für optimale Lichtausbeute
- runde Lichtaustrittsform für einfache Frontplatten-Bohrungen
- problemlose Einhaltung von Luft- und Kriechstrecken
- abtrennbar für kleinere Polzahlen

Das Ergebnis: Vereinfachung des Herstellprozesses, Senkung der Kosten und Vereinfachung des Designs

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, transparent, Polzahl: 8 |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1754720000</a>                                                      |
| Art                | SL 5.08 FLA/8/2.3                                                               |
| GTIN (EAN)         | 4008190264444                                                                   |
| VPE                | 50 Stück                                                                        |
| Produkt-Kennzahlen |                                                                                 |
| Verpackung         | Box                                                                             |

## SL 5.08 FLA/8/2.3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 3,98 g |
|--------------|--------|

### Werkstoffdaten

|                                 |                       |                                 |             |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Isolierstoff                    | Polymethylmethacrylat | Farbe                           | transparent |
| Farbtabelle (ähnlich)           | -                     | Kontaktmaterial                 | Cu-leg      |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C                | Lagertemperatur, max.           | 70 °C       |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C                | Betriebstemperatur, max.        | 100 °C      |
| Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C                | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C      |

### Bemessungsdaten nach IEC

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| geprüft nach Norm | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------|------------------------|

### Verpackungen

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 276 mm |
| VPE Breite | 134 mm | VPE Höhe  | 48 mm  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-04-04 | ECLASS 12.0 | 27-46-04-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-04-04 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-04 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Broschüren | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a> |
|------------|--------------------------------------------------------------|