

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Kit de inicio, Kit de inicio KNX en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX Mini. 56 bornas de doble piso para bus KNX en la instalación en edificios, sección: de 0,14 mm² a 1,5 mm², 4 tapas finales, 12 puentes enchufables, rotulación y accesorios, color: negro

Datos comerciales

Código de artículo	1180883
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE2251
Clave de producto	BE2251
GTIN	4063151216856
Peso por unidad (incluido el embalaje)	883,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	883,4 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

El set consta de

PTTBS 1,5/S-KNX - Borna de doble piso

3214663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214663>



Borna de doble piso, para bus KNX en la instalación de edificios, embalados por pares (25 pares = 50 unidades), tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm², sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blanco

D-PTTBS 1,5/S-KNX - Tapa final

3214664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3214664>



Tapa final, profundidad: 40,5 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 78,6 mm, color: blanco

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

FBS 20-3,5 - Puente enchufable

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213069>



Puente enchufable, paso: 3,5 mm, número de polos: 20, corriente nominal: 17,5 A, color: rojo

FBS 5-3,5 - Puente enchufable

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3213043>



Puente enchufable, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, corriente nominal: 17,5 A, color: rojo

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Tira de cinta Zack

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801405>



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 3,5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 3,5 mm

B-STIFT - Rotulador especial

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1051993>



Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Bloque distribuidor de funciones

1187192

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1187192>




Bloque distribuidor de funciones, para bus KXN en la instalación en edificios, el bloque individual está puenteado internamente, color según codificación de cables EIB, disposición: Inline, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 24, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², clase de montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Bloque distribuidor de funciones

1187193

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1187193>



Bloque distribuidor de funciones, para bus KNX en la instalación en edificios, el bloque individual está puenteado internamente, color según codificación de cables EIB, disposición: por pares, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 24, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de paso
------------------	---------------

Dimensiones

Anchura	260 mm
Altura	156 mm
Profundidad	63 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de inicio



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1180883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es