


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 1,5 MM², HULSLENGTE 10 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182334

Geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering: Doorsnede 1,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2 10 mm | Totale lengte L1 16 mm | d1 1,7 | d2 3,5 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur zwart | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	145 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	6 mm
Gewicht (kg)	0,00014 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	1.5 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	16 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103823347

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de