

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection d'épissure de sertissage, design: droit, indice de protection: IP20, type de raccordement: Raccordement à sertir, sortie du câble: haut en bas, coloris: blanc métallique

## Description du produit

Protection d'épissure de sertissage en blister

## Avantages

- Épissure de fusion non influencée par l'amortissement
- Protection mécanique des épissures de fusion
- homologation Télécommunication selon TS 0338/96

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1019678       |
| Conditionnement                     | 12 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 12 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ABNGAZ        |
| Product key                         | ABNGAZ        |
| GTIN                                | 4055626701189 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,529 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,19 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85367000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Conseil pour commander: | Protection d'épissure pour boîtiers d'épissure FDX 20    |
| Instructions de montage | Traitement avec des presses disponibles dans le commerce |

### Propriétés du produit

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
| Type de boîtier | Fibre optique               |
| Sortie du câble | haut en bas                 |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
|----------------------|-----------------------|

### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 3 mm   |
| Profondeur | 1,2 mm |
| Longueur   | 30 mm  |

### Indications sur les matériaux

|          |                  |
|----------|------------------|
| Coloris  | blanc métallique |
| Matériau | Métallique       |

### Câble/conducteur

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type                        | Fibre de verre                      |
| Diamètre extérieur du câble | 250 µm (revêtement primaire inclus) |

#### Câble fibre optique

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Support de transmission | FO |
|-------------------------|----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP20                                    |
|                                       | IP20                                    |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (selon DIN EN 61300-2) |

### Montage

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type de montage         | Protection d'épissure de sertissage                                      |
| Instructions de montage | Protection d'épissure de sertissage encliquée dans le support d'épissure |

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121650 |
|-------------|----------|

# FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019678>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)