



Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX100...250 DC
Gama	ComPact
Nombre abreviado del equipo	mód. salida SDX
Tipo de producto o componente	Módulo de salida SDX
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX interruptor automático
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de relé
Unidad de control	Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 Micrologic 4.2 Micrologic 4.3 Micrologic 5.2 A Micrologic 5.2 E Micrologic 5.3 A Micrologic 5.3 E Micrologic 6.2 A Micrologic 6.2 E Micrologic 6.3 A Micrologic 6.3 E Micrologic 7.2 E Micrologic 7.3 E

Complementario

Maximum [In] rated current	0,08 A
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,7 cm
Paquete 1 Peso	61,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	46
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,051 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------